

電流発生用変圧器

形名	方式 (二次出力)	電源(一次)電圧/電流 周波数:50/60Hz	出力(二次)電流/電圧 導体貫通数	出力容量 (kVA)	寸法:WXDXH 質量 寸法:mm 質量:kg	備考
DTK-2010	貫通式	200V/50A	2000A/5V 導体貫通数:1 1000A/10V 導体貫通数:2	10 (連続定格)	約420X450X650 約140kg	・乾式 ・屋内用 ・貫通穴径φ100 ・木箱 キャスター付
DTK-5020	貫通式	400V/50A	5000A/4V 導体貫通数:1 2000A/5V 導体貫通数:1	20 (15分定格)	約450X420X650 約140kg	・乾式 ・屋内用 ・貫通穴φ100 ・木箱 キャスター付 ・2000A/5V 10kVAで連続定格
DTK-2004	貫通式	200V/20A, 100V/40A 切換式	2000A/2V 導体貫通数:1 1000A/4V 導体貫通数:2	4 (連続定格)	約310X230X450 約42kg	・乾式 ・屋内用 ・貫通穴径φ80 ・木箱 キャスター付
DTK-1503	貫通式	200V/15A	1500A/2V 導体貫通数:1 500A/6V 導体貫通数:3	3 (連続定格)	約310X230X390 約38kg	・乾式 ・屋内用 ・貫通穴径φ100 ・木箱 ゴム足付
DT-1005B	巻線式	200V/25A	1000A/5V, 500A/10V ショートバーによる直並列切換	5 (15分定格)	約350X280X530 約55kg	・乾式 ・屋内用 ・移動車付 ・銅バー端子出力 ・鉄ケース
DT-2006B	巻線式	200V/30A	2000A/3V, 1000A/6V, 500A/12V ショートバーによる直並列切換	6 (15分定格)	約410X300X570 約65kg	・乾式 ・屋内用 ・移動車付 ・銅バー出力端子 ・鉄ケース
DT-1003	巻線式	200V/15A, 100V/30A 切換式	1000A/3V, 500A/6V ショートバーによる直並列切換	3 (連続定格)	約360X320X600 約83kg	・油入式 ・屋内用 ・移動車付 ・銅バー出力端子 ・鉄ケース
DT-2005	巻線式	200V/25A, 100V/50A 切換式	2000A/2.5V, 1000A/5V, 500A/10V ショートバーによる直並列切換	5 (連続定格)	約430X370X650 約135kg	・油入式 ・屋内用 ・移動車付 ・銅バー出力端子 ・鉄ケース
DT-2006	巻線式	200V/30A, 100V/60A 切換式	2000A/3V, 1000A/6V ショートバーによる直並列切換	6 (連続定格)	約470X410X720 約185kg	・油入式 ・屋内用 ・移動車付 ・銅バー出力端子 ・鉄ケース
DT-20010	巻線式	200V/50A, 100V/100A 切換式	2000A/5V, 1000A/10V ショートバーによる直並列切換	10 (連続定格)	約550X500X720 約230kg	・油入式 ・屋内用 ・移動車付 ・銅バー出力端子 ・鉄ケース
T-4666	巻線式	200V/20A-100V/40A	1000A/4V-400A/10V-200A/20V- 100A/40V	4 (連続定格)	約420X410X560 約90kg	・乾式 ・組込用ケース無し ・銅バー出力端子
T-4644	巻線式	240-200-160V/9A	180A/12V-90A/15V-45A/30V- 7.5A/70V-1A/250V-0.5A/500V	2.16 (連続定格)	約380X190X490 約43kg	・乾式 ・組込用 ・鉄ケース ・M12~M6ボルト、ナット端子
T-4626	巻線式	200V/5A, 100V/10A 切換式	200A/5V-100A/10V-20A/50V- 10A/100V-5A/200V	1 (連続定格)	約360X240X520 約40kg	・乾式 ・屋内用 ・キャスター付 ・アルミケース
T-4633	巻線式	100V/9.6A	240A/4V, 120A/8V ショートバーによる直並列切換	0.96 (連続定格)	約245X180X310 約24kg	・乾式 ・組込用ケース無し ・M12, M6ボルト、ナット端子

電流発生用変圧器

形名	方式 (二次出力)	電源(一次)電圧/電流 周波数:50/60Hz	出力(二次)電流/電圧 導体貫通数	出力容量 (kVA)	寸法:WXDXH 質量 寸法:mm 質量:kg	備考
T-4571	巻線式	240-200-160V/9A	120A/15V-60A/30V-5A-60V-1A/200V-1A/240V	1.8 (連続定格)	約310X150X420 約30kg	・乾式 ・組込用 ・鉄ケース ・M10~M6ボルト、ナット端子
T-4522	巻線式	200V/2A	100A/0.5V-100A/1V-100A/2V-100A/4V	0.4 (連続定格)	約280X135X390 約16kg	・乾式 ・組込用 ・鉄ケース ・M10, M6ボルト、ナット端子
T-4511	巻線式	200V/7A	350A/4V	1.4 (連続定格)	約210X220X320 約16kg	・乾式 ・組込用ケース無し ・M16, M6ボルト、ナット端子
T-4504	巻線式	100V/15A	120A/12.5V-60A/25V	1.5 (連続定格)	約210X180X320 約17kg	・乾式 ・組込用ケース無し ・M10, M6ボルト、ナット端子