CDM オプション

TU-330A2 マザーユニット

[外形寸法] 400[W] × 180[D] × 310[H]mm
[付属品] 電源コード×1本

組込例

CDM オプション

CDM 本体と多くのオプションを収納できる大型のマザーユニットです。
プリンタモジュール (PR-332B)、時間計モジュール (MCS-330) は TU-330A2 に組込み使用します。コネクタ変更により CDM-330C、CDM-330 との互換性はありません。

別途購入品

ベクトルマルチメータカラー (CDM-330C)、※ CT セレクトモジュール (CT-03BU)
電圧ー位相モジュール (CAD-230 または CAD-240)、直流クランプ CT(DCT-23)
AC アダプタ (ACA-332)、※プリンタモジュール (PR-332B)、
※時間計モジュール (MCS-330)

※ TU-330 が必要となります。

TU-330A / TU-331B 組込品

CT-03BU2 CT セレクトモジュール

[付属品] CT-25C × 2 台

CDM オプション

クランプ CT を 3 台使用して、三相電流と基準入力の合わせて
4 要素の数値とベクトル図を表示するためのモジュールです。
コネクタ変更により CDM-330C、CDM-330 との互換性はありません。

三相電流測定方式	CT 入力をアナログスイッチで自動選択
電流レンジ	本体の電流測定入力に同様
測定確度	電流：10mA ﾚﾝｼﾞ ± 10 digit (REAL) 20A ～ 0.1A ﾚﾝｼﾞ ± 1.0% of range (使用範囲 ﾚﾝｼﾞ の 10% ～ 120%) 位相：± 5°（0.1 ～ 20A ﾚﾝｼﾞ、20 ～ 120%）、0.1 ～ 20A ± 6°（10mA ﾚﾝｼﾞ、100 ～ 120%）
入力負担	ゼロ負担方式（誤差補償回路内蔵）
周波数範囲	45 ～ 65Hz

TU-330A 組込品

PR-332C プリンタモジュール

CDM オプション

CDM の画面をコピーする高速プリンタです。印字はモノクロです。

印字方式	感熱ラインヘッド方式
1 画面の印刷	約 10 秒
印刷紙の大きさ	紙幅：58mm 外径：30mm ロール長：9m

TU-330A 組込品

MCS-330 時間計モジュール

CDM オプション

時間測定のためのモジュールです。
スタート、ストップとも、CONTACT/DC/AC に対応します。

測定レンジ	0.0ms ～ 999.9s 4 桁 自動桁上げ
入力端子	スタート、ストップとも 1 組（CONTACT/DC/AC）
入力信号	無電圧接点 メーク / ブレーク いずれも可能 DC 電圧 5 ～ 250V 印加 / 除去 いずれも可能 AC 電圧 20 ～ 250V 印加 / 除去 いずれも可能
入力インピーダンス	無電圧接点 約 1k Ω（+12V プルアップ） DC 電圧 約 100k Ω AC 電圧 約 100k Ω
測定確度	CONTACT/DC：±（1digit ＋ 200 μ s） AC：±（1digit ＋ 5ms）