ACA-332 ACアダプタ

[外形寸法] 49.8[W] × 26.3[D] × 68.2[H]mm (本体部分)
ケーブル長：AC コード約 1.8m、DC コード約 1.8m

CDM オプション

CDM を AC 電源で動作させるアダプタです。
※ CDM-330C には販売を終了した ACA-330、331 もご使用になれます。

入力電圧	AC90 ～ 264V
出力電圧	DC5V ／ 3A

PR-332B プリンタモジュール



CDM オプション

CDM の画面をコピーする高速プリンタです。印字はモノクロです。

装着位置	マザーユニット（TU-330）
印字方式	感熱ラインヘッド方式
1 画面の印刷	約 10 秒
印刷紙の大きさ	紙幅：58mm 外径：30mm ロール長：9m

MCS-330 時間計モジュール

CDM オプション

時間測定のためのモジュールです。
スタート、ストップとも、CONTACT/DC/AC に対応します。

装着位置	マザーユニット（TU-330）
測定レンジ	0.0ms ～ 999.9s 4 桁 自動桁上げ
入力端子	スタート、ストップとも 1 組（CONTACT/DC/AC）
入力信号	無電圧接点 メーク / ブレーク いずれも可能 DC 電圧 5 ～ 250V 印加 / 除去 いずれも可能 AC 電圧 20 ～ 250V 印加 / 除去 いずれも可能
入力インピーダンス	無電圧接点 約 1k Ω（+12V プルアップ） DC 電圧 約 100k Ω AC 電圧 約 100k Ω
測定確度	CONTACT/DC：± （1digit ＋ 200 μ s） AC：± （1digit ＋ 5ms）

CT-03BU CTセレクトモジュール

[付 属 品] CT-25C × 2 台



CDM オプション

クランプ CT を 3 台使用して、三相電流と基準入力の合わせて
4 要素の数値とベクトル図を表示するためのモジュールです。

装着位置	マザーユニット（TU-330）、（TU-331B） 注：TU-331B は装着済
三相電流測定方式	CT 入力をアナログスイッチで自動選択
電流レンジ	本体の電流測定入力に同様
測定確度	電流：10mA ﾚﾝｼﾞ ± 10 digit (REAL) 20A ～ 0.1A ﾚﾝｼﾞ ± 1.0% of range (使用範囲 ﾚﾝｼﾞ の 10% ～ 120%) 位相：± 5°（0.1 ～ 20A ﾚﾝｼﾞ、20 ～ 120%）、0.1 ～ 20A ± 6°（10mA ﾚﾝｼﾞ、100 ～ 120%）
入力負担	ゼロ負担方式（誤差補償回路内蔵）
周波数範囲	45 ～ 65Hz