ETP 形　ET 形　交流耐電圧試験器



ET-51D 形



ETP-2A 形

製品特長

電気通信機器および部品の耐電圧試験用に設計された試験器です。

形式	出力	出力容量	時間定格
ETP-3G	3kV	500VA	連続
ETP-2A	12kV	1kVA	30 分
ETP-2B		3kVA	
ETP-2C		5kVA	
ET-22	25kV	5kVA	30 分
ET-31	30kV	1kVA	連続
ET-33B		3kVA	
ET-51D	50kV	5kVA	
ET-1010	100kV	10kVA	30 分

[外形寸法]	[製品質量]
ETP-3G ：396[W] × 250[D] × 196[H]mm	約 19kg
ETP-2A ：操作部：280[W] × 310[D] × 200[H]mm	約 12kg
変圧器部：240[W] × 220[D] × 325[H]mm	約 23kg
ETP-2B ：操作部：400[W] × 460[D] × 450[H]mm	約 31kg
変圧器部：400[W] × 350[D] × 600[H]mm	約 63kg
ETP-2C ：操作部：400[W] × 460[D] × 500[H]mm	約 39kg
変圧器部：400[W] × 400[D] × 650[H]mm	約 69kg
ET-22 ：600[W] × 600[D] × 1310[H]mm	約 140kg
ET-31 ：650[W] × 550[D] × 1075[H]mm	約 120kg
ET-33B ：600[W] × 650[D] × 1275[H]mm	約 100kg
ET-51D ：720[W] × 1000[D] × 1455[H]mm	約 420kg
ET-1010 ：操作部：600[W] × 650[D] × 1040[H]mm	約 120kg
変圧器部：800[W] × 700[D] × 1690[H]mm	約 580kg

ETP-505・505A・510　絶縁油・活線防具耐電圧試験器



ETP-510 形

製品特長

変圧器・油入遮断器等電気機器の絶縁油および、ゴム手袋・ゴム長靴等、活線防具の耐圧試験用の製品です。小型軽量で、安全性が高く、取り扱いが簡便のため現場試験には最適です。活線防具の試験に必要な水槽、試験用クリップ等もご用意しております。(オプション仕様)

[外形寸法]	[製品質量]
ETP-505 ：電圧調整器：約 288[W] × 265[D] × 215[H]mm	約 7.5kg
高電圧変圧器：約 230[W] × 230[D] × 300[H]mm	約 23kg
ETP-505A：電圧調整器：約 285[W] × 260[D] × 245[H]mm	約 8.5kg
高電圧変圧器：約 230[W] × 230[D] × 300[H]mm	約 23kg
ETP-510 ：電圧調整器：約 240[W] × 300[D] × 190[H]mm	約 15kg
高電圧変圧器：約 300[W] × 290[D] × 365[H]mm	約 25kg

共通仕様

電源	AC100V, 50 ／ 60Hz
電圧出力	0 ～ 50kV（中間接地用）
保護装置	過電流遮断器使用
共通オプション	・試験用クリップ　・高圧コード 2m (使用電圧 20kV) ・アース板（30mm × 80mm）・アースコード 5m × 1 本 ・水槽（供試品） 1 個用

形式	操作方法	出力容量	使用計器
ETP-505	手動	500VA (30 分定格)	電圧計：30/60kV 目盛、1.5 級
ETP-505A			電圧計：30/60kV 目盛、1.5 級　電流計 6A/12mA 目盛、1.5 級
ETP-510	手動	1kVA (30 分定格)	電圧計：30/60kV 目盛、1.5 級